

Konftel 300Wx

La libertad total de reunión



Con el sistema de conferencia inalámbrico Konftel 300Wx, podrá mantener reuniones donde quiera sin tener que pensar en tomas de red ni enchufes. La tecnología inalámbrica DECT es segura y estable. Seleccione una estación base compatible con el entorno de telefonía de su empresa (IP o analógico) o conéctese a un sistema DECT ya instalado. La batería recargable le brinda hasta 60 horas de tiempo de conversación. ¡Podrá hablar durante más de una semana laboral sin necesidad de cargar!

El Konftel 300Wx gestiona tanto conferencias telefónicas como sistemas de colaboración por ordenador, tales como Microsoft Teams, Cisco Webex o Zoom. Cuenta con una conexión USB para su portátil y es compatible también con telefonía inalámbrica; es decir, basta con un solo altavoz telefónico en la sala de reuniones. Esa es la gran ventaja del Hybrid Conferencing.

USTED TIENE EL CONTROL

El Konftel 300Wx y la aplicación móvil Konftel Unite forman una combinación perfecta. A través del accesorio Konftel Unite Adapter podrá conectar la aplicación para manejar sin esfuerzo el sistema de conferencia. Solo se necesita un clic para iniciar la reunión o incorporarse a ella; es lo que llamamos One Touch Conferencing.

Elija entre IP o analógico. Siempre inalámbrico.

OmniSound®      

- Participantes en la conferencia: hasta 20 personas
- DECT inalámbrico
- Estación base: IP, analógica o GAP
- Batería con capacidad para 60 horas de conversación
- Híbrido: Combine una aplicación de reunión y llamadas telefónicas
- Admite micrófonos adicionales
- Compatible con Konftel Unite a través de adaptador
- Dos años de garantía



KONFTEL 300WX

El Konftel 300Wx sin estación base es perfecto para aquellos que ya dispongan de un sistema DECT/GAP para el registro del teléfono. También se adecua si desea agregar más sistemas de conferencia a una estación base ya existente desde Konftel, IP o analógico.

Número de artículo: 910101078 / 840101078 (US)

¡NUEVO!



KONFTEL 300WX IP

El Konftel 300Wx combinado con Konftel IP DECT 10 es una de nuestras soluciones más populares. Disponible ahora como artículo integrado. Permite realizar conferencias inalámbricas con calidad HD en su sistema de telefonía IP (SIP). Cada estación base IP DECT puede tener hasta 20 sistemas Konftel 300Wx registrados y cinco llamadas en curso.

Número de artículo: 951101078 / 854101078 (US)



KONFTEL 300WX ANALOG

Sencillo y fiable. Konftel 300Wx con Konftel DECT Base para conexión analógica. Enchufe simplemente la estación base a la toma telefónica para habilitar su solución de conferencia inalámbrica, la cual permite la conexión de hasta siete teléfonos.

Número de artículo: 910101077 / 840101077 (US)

Especificaciones Konftel 300Wx

INFORMACIÓN GENERALES

Nombre del producto: Konftel 300Wx

N.º artículo: 910101078 / 840101078 (US) (sin estación base)

Contenido (en todos los paquetes): Konftel 300Wx, batería (900102095), base de carga Konftel (900102094), cable USB (900103388), cable de alimentación (900103401) y adaptador de CA (900102125)

Nombre del producto: Konftel 300Wx IP

N.º artículo: 951101078 / 854101078 (US)

Contenido: Konftel 300Wx (ver contenido más arriba), Konftel IP DECT 10 (900102132) y adaptador de CA (EU/UK/US)

Nombre del producto: Konftel 300Wx Analog

N.º artículo: 910101077 / 840101077 (US)

Contenido: Konftel 300Wx (ver contenido más arriba), Konftel DECT Base, adaptador de CA y cable correspondiente (180 cm). Tornillos para montaje en pared.

Garantía: 2 años (batería 1 año).

Tamaño: Konftel 300Wx: 240 mm (diámetro) x 77 mm (altura). Base de carga Konftel: 180 x 165 mm.

Peso: Konftel 300Wx: 1 kg. Base de carga Konftel: 220 g.

Protección antirrobo: Ranura de seguridad Kensington®.

FUNCIONES DE LLAMADAS

Durante una llamada: Colocar llamada en modo de espera. Llamada en espera. Aparcar/reanudar llamada (si es compatible con la centralita). Transferencia de llamadas entrantes. Petición. Música en espera. Plan de marcación.

Conferencia múltiple: Compatible con conferencia múltiple si la red o la centralita corporativa dispone de esta función.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Batería: 5.200 mAh, hasta 60 horas de conversación/270 horas en espera.

Adaptador de CA: 100-240 V CA/14 V CC

Base de carga Konftel: Si

CONEXIONES

DECT inalámbrico: Versión 6.0, compatible con GAP/CAT-Iq, alcance de hasta 200 m en entorno abierto/50 m en edificios. Un teléfono puede registrarse con 4 estaciones base DECT.

USB: 2.0 Mini B.

Conexión de cable de móvil: RJ11. Use un cable de móvil que se ajuste a su unidad (vea accesorios).

EXPANSIÓN DE AUDIO

Micrófonos adicionales: 2 unid. Modular 4/4.

ESPECIFICACIONES DE SONIDO

Tecnología: OmniSound® compatible con audio HD, dúplex integral, cancelación automática de eco y reducción de ruido.

Micrófono: Omnidireccional 360°.

Área de captación: Hasta 12 personas (30 m²). Con micrófonos adicionales para hasta 20 personas (70 m²).

Frecuencia: DECT 200-3.300 Hz, CAT-Iq 200-7.000 Hz, USB 200-7.000 Hz.

OTRAS FUNCIONES

Puenteado de conexiones/llamadas: DECT + móvil + USB.

Grabación: En tarjeta de memoria. Admite SD/SDHC (≤32 GB).

Actualización de software: Konftel Upgrade Utility (para Microsoft Windows) actualiza el software a través de USB. También puede actualizarse con una tarjeta de memoria SD.

VERIFICADO CON

Alcatel-Lucent
Enterprise

UNIFY READY

Especificaciones Konftel IP Dect 10

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto: IP DECT 10 de Konftel

Número de artículo: 900102132 (840102132 en Norteamérica).

Contenido: El Konftel IP DECT 10 se suministra con adaptador de corriente EU/UK/US.

Garantía: 2 años.

Tamaño: 118 x 177 x 32 mm (H x A x F)

Peso: 240 g.

ALIMENTACIÓN

Adaptador de CA: 100-240 V CA/5 V CC.

CONECTIVIDAD

SIP: RJ 45. Interfaz de red IP: 10/100 BASE-T IEEE802.3.

RED Y COMUNICACIÓN

Direccionamiento de redes: Opción DHCP 66 y adaptado.

ESPECIFICACIONES DE SONIDO

Códecs: 5 canales de audio con el códec G.726/G.711.

Especificaciones Konftel Dect bas

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto: Base DECT Konftel (analógica).

Número de artículo: 900102128 (840101028 en Norteamérica).

Contenido: La Base DECT Konftel se suministra con transformador, cable de alimentación (180 cm) y tornillos.

Garantía: 2 años.

Tamaño: 160 x 175 x 40 mm (H x A x F)

Peso: 240 g.

ALIMENTACIÓN

Adaptador de CA: 100-240 V CA/5 V CC.

CONECTIVIDAD

Analógica: PBX analógico o PSTN, RJ-11.

Ver especificación técnica completa en konftel.com

Productos y accesorios relacionados



EXCEPCIONALES REUNIONES CON VÍDEO

En el kit de colaboración Konftel C50300Wx Hybrid, el Konftel 300Wx va acompañado de la Konftel Cam50, una cámara de conferencia PTZ con una calidad de imagen excepcional, así como del Konftel OCC Hub.



KONFTEL UNITE ADAPTER

El adaptador permite conectar la aplicación Konftel Unite para manejar el sistema de conferencia directamente desde el móvil. Konftel Unite Adapter presenta la forma de una tarjeta SD.