

ALCATEL

home & business phones

Alcatel Conference IP1850



Diseñado para conferencias innovadoras

➤ Se integra fácilmente con la **mayoría de los PBX IP** y **proveedores de VoIP**.

➤ La elección ideal para equipar sus salas de conferencias de superficie mediana (**hasta 15 participantes**) gracias a la **calidad de audio** y a la **tecnología full dúplex** que permiten conversaciones naturales y fluidas.

➤ **Aumente y optimice** la cobertura de su teléfono de conferencia gracias a los **4 micrófonos DECT desmontables** para que los participantes puedan ser escuchados y comprendidos perfectamente.

➤ Disfrute de una conferencia clara y productiva a través de **Skype y Lync** conectando el Alcatel Conference IP1850 a su PC gracias al **cable USB suministrado**.

➤ **Único cable de conexión alimentación/LAN** para **mejorar el cableado** y el **aumento de la movilidad**.



4 micrófonos DECT desmontables



Sonido HD



Manos libres full dúplex



Puerto USB



3 cuentas SIP

Alcatel Conference IP1850



Referencia comercial
3700601412833



Características principales

- 4 micrófonos DECT desmontables y 2 micrófonos fijos en la consola
- Puerto USB
- Pantalla dot matrix iluminada 158X57
- 3 cuentas SIP
- Manos libres full dúplex
- Micro USB para entrada de audio para PC
- Registro de llamadas: 200 entradas (llamadas recibidas, efectuadas, pérdidas)
- Directorio: local (200 entradas, descargable), LDAP, lista negra, click-to-dial
- 10 idiomas

Funciones

- Llamadas múltiples (hasta 6)
- 10 teclas de marcación rápida
- 3 teclas contextuales personalizables
- Indicadores visuales (micro silenciado)
- Indicador de batería baja (LED en los micrófonos)
- Función silenciar, retención, transferencia, reenvío de llamada, conferencia a tres
- 10 melodías
- Modo "No molestar"
- Respuesta automática
- Desvío de llamada
- Control de volumen
- Planes de marcación
- Llamada anónima, ACR
- Localizador de micrófono
- Modo eco
- Apagado automático

Integración con IP PBX

- Conferencia en red
- Música en espera (local o remota)
- Captura, call park
- Timbre distintivo
- Sincronización modo no molestar y desvío de llamadas
- Intercomunicación, paging de zona,

Teclado

- 3 teclas contextuales personalizables
- Menú, OK, Cancelar, Retención, Silencio, Hablar on/off
- Navegador de 4 direcciones
- Volumen +/-
- Tecla silenciar en cada micrófono con indicador visual

Configuración y Administración

Asignación de la dirección IP:

- DHCP, Static IP

Soporte de configuración:

- Teclado
- Navegador Web (admin/usuario), HTTP/HTTPS
- Autoaprovisionamiento con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, servicio APRT de Alcatel Business
- Trazas Pcap, syslog
- Generación de archivos de configuración en un click

Especificaciones técnicas

Soporte de protocolos VoIP:

- SIPv2 (RFC3261)

Funciones de voz: k

- G722, G711A/u, G726, G729
- Audio de banda ancha
- CNG, AEC, PLC, JB, AGC
- Manos libres full dúplex
- Reducción dinámica de ruidos

Funciones de red:

- DHCP/Static
- DNS Srv, soporte de servidor redundante
- STUN
- DTMF: En banda, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP-MED
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Características de seguridad:

- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Cifrado AES de archivos de configuración
- Dos niveles de acceso a configuración (admin./usuario)

Interfaces

- 1 puerto RJ-45 Ethernet 10/100
- Conector de alimentación de 5Vdc
- 1 micro USB para audio de PC

Especificaciones Radio

- Frecuencia de banda
- DECT Europa : 1880MHz-1900MHz

Especificaciones técnicas

- Batería recargable 240mAh Li-polymer (micrófono)
- Autonomía : 70h/7h
- Cables: línea AC /Ethernet/USB

Condiciones físicas y ambientales

Montaje:

- Sobremesa

Alimentación

AC100-240V input, 9Vdc 2000mA

Temperatura de funcionamiento:

- De -5°a 45°C

Humedad de funcionamiento:

- Hasta 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento:

- Hasta 60°C

Se adapta a la disposición de su sala

