

# KIT-PEOPLECOUNT-1

Safire Kit para Control de aforo  
Cámara IPCOUNT-3D-EXT-0280  
PC con software para control de aforo  
Control de aforo a tiempo real  
Múltiples visores en diferentes dispositivos  
Sistema multicanal de hasta 20 cámaras



Kit para Control de Aforo todo en 1  
Cámara de conteo de personas IPCOUNT-3D-EXT-0280  
PC con software Safire Link Conteo instalado  
Sistema multicanal de hasta 20 cámaras de conteo de personas (Ampliable)  
Aforo parcializado por cámara, planta, habitación o general  
Reportes estadísticos diarios, mensuales y anuales  
Múltiples visores en diferentes dispositivos a través de web server  
Notificación sonora y visual sobre pantalla cuando el aforo permitido sea alcanzado  
Totalmente centralizado

# Especificaciones

## Cámara IP

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	3 Mpx
Tasa Main Stream	2048 x 1536
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Día / Noche	Auto / Programable / Manual
Iluminación infrarrojos	20 m
Bitrate	3 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 96°, V: 70°)
Funciones	3D-DNR, BLC, DWDR
Interfaz de comunicación	1 x Ethernet 10/100M BaseT
Alarmas	2 entrada / 2 salida (Soporta hasta 30 VDC, 1 A / 50 VDC, 0.5 A)
Audio	2 IN / 1 OUT
Contador de personas	Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito  Reportes diarios, semanales, mensuales y anuales
Otras funciones	Filtro de Altura   Indicador de estado de puerta
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software de Control de Aforo
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +60° C
Grado de protección	Interior
Material	Cuerpo: Metal
Dimensiones	61.5 (Al) x 204 (An) x 78 (Fo) mm
Dimensiones de la base	42 x 65 mm / 4 tornillos
Peso	810 g

## PC - Software

CPU	6-core
Memoria	4GB LPDDR4
Comunicación	1xGigabit Ethernet, Wifi 5 (802.11ac dual band), Bluetooth 5.0, USB 3.0, USB 2.0, USB 3.0 (Tipo C)
Audio	MIC Input / 3.5mm Jack & HDMI Output
Video	1 x HDMI 2.0 (Tipo A) Hasta 4K @ 60 FPS
Sistema Operativo	Linux Based
Alimentación	DC 5V / 3A
Software Instalado	Safire Link Conteo LITE